

Cajas de pulsadores RHA10 IP65

Especificaciones técnicas

Normas	IEC60947-3
Aprobación	CE
Tensión de aislamiento nominal U_i (V)	400
Corriente nominal convencional I_{th} (A)	10
Tensión de servicio nominal U_e (V)	110, 230, 400
Corriente de funcionamiento nominal I_e (A)	En AC-15: 2.5 para 400V, 4.5 para 230V En DC-13: 0.3 para 230V, 0.6 para 110V
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Grado de protección	IP65
Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	II
Temperatura del aire ambiente (°C)	- 5 a + 40, máx. 95% de humedad
Temperatura de almacenamiento (°C)	- 30 ~ + 65
Altitud máxima de operación (metros)	2000

Marcha-Paro (Cajas de color gris oscuro y claro)

Estación de control serie RHA10 Funciones Start-Stop (tapa gris claro con base gris oscuro)



Peso kg	Marcado en leyenda	Marcado en el botón	Esquema	Descripción	Referencia
0.120	Start	—	N/O + N/C	1 resorte de pulsador de descarga verde	RHA10B101H29



0.120	—	Stop	N/C	1 resorte rojo de botón pulsador al ras	RHA10B116
-------	---	------	-----	---	-----------

Paro de emergencia (Cajas color amarillo y gris oscuro)


Funciones de parada de emergencia (tapa amarilla con base gris oscuro)



Peso kg	Marcado en leyenda	Marcado en el botón	Esquema	Descripción	Referencia
0.14	Stop	—	N/C	1 botón rojo de cabeza de seta, $\phi 40$ mm, enclavamiento Girar para liberar	3SA10-J174

Cajas de pulsadores RHA10 IP65

Marcha-Paro (Cajas de color gris oscuro y claro)

Estación de control serie RHA10		Funciones Start-Stop (tapa gris claro con base gris oscuro)					
	Peso kg	Marcado en leyenda	Marcado en el botón	Esquema	Descripción	Referencia	
	0.165	—	I	N/O + N/C		2 pulsadores de retorno por muelle 1 color verde. 1 rojo vivo	RHA10B213
		—	O				

Bloque de contacto auxiliar

3SA10-J174

Weight kg	Marking on legend	Marking on button	Scheme	Description	Referencia
0.165	Start	—	N/O	2 spring return pushbutton	3SA10-B211H29
	Stop	—			
0.165	—	I	+	1 flush green 1 flush red	3SA10-B213
	—	O			
0.165	—	Start	N/C		3SA10-B215
	—	Stop			

3SA10-J174